Kemisk APV / Værksted

Håndtering af materiale til sikker indpakning af batterier

PROCESBESKRIVELSE

Knapcellebatterier og LI-ION batterier lowgrade skal pakkes specielt, når de er brugte og skal afhentes af affaldstransportør.
Batterierne pakkes med specielt materiale, som skal hindre at batterierne rører ved hinanden og danner kortslutning.

Materialet støver meget, når det håndteres, så tag det med lille spand eller skovl i stedet for at hælde det op.

VÆRNEMIDLER




INSTRUKTION

Medarbejder der anvender pakningsmaterialet, skal være instrueret i, hvordan de udfører processen sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

I TILFÆLDE AF EN ULYKKE

Øjenkontakt
Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op.

Indtagelse
Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det.
Sænk hovedet således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i mund og hals.

I TILFÆLDE AF BRAND

Alle slukningsmidler er egnet.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

AFFALDSORTERING

Tom emballage fra materialet skal i "Farvet blød plast".


Vask altid hænder før og efter du har spist og før og efter toiletbesøg


Mad- og drikkevarer forbudt i produktion

SIKKERHEDSDATABLAD

Du finder sikkerhedsdatablade på INTRANET eller ved at scanne her.