

Kemisk APV / Værksted

Lim og fugemasse Uden epoxy og isocyanater

PROCESBESKRIVELSE

- Lim og fugemasse kan indeholde organiske opløsningsmidler. Organiske opløsningsmidler er sundhedsskadelige at indånde.
- Brug punktudsugning. Hvis der ikke er punktudsugning i arbejdsområdet, anvend da turbomaske med A2P3 filter, når der anvendes rensedmidler.
- Brug altid nitrilhandsker, da organiske opløsningsmidler kan trænge gennem huden og ind i blodet.



VÆRNEMIDLER



INSTRUKTION

Alle medarbejdere, der anvender lim- og fugemasse, skal være instrueret i, hvordan de udfører processen sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Hvis der er epoxy i lim eller fugemasse så gå til instruktion for "Epoxy og isocyanater"

I TILFÆLDE AF EN ULYKKE

Indånding

Bring den tilskadekomne ud i frisk luft. Sørg for at tilskadekomne er under opsyn. Forebyg chok ved at holde den tilskadekomne varm og i ro. Ved bevidstløshed anbring den tilskadekomne i stabilt sideleje.

Hudkontakt

Forurennet tøj og sko fjernes straks. Hud der har været i kontakt med produktet vaskes grundigt med vand og sæbe. Hudrensedmidler kan anvendes. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortynder.

Øjenkontakt

Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks med øjenskyll indtil irritationen ophører. Skyl i mindst 15 min. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Søg straks lægehjælp.

Indtagelse

Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i mund og hals.

AFFALDSORTERING

Tom emballage og rester afleveres i "Limaffald/Fugemasse fast"



Vask altid hænder før og efter du har spist og før og efter toiletbesøg



Mad- og drikkevarer forbudt i produktion

I TILFÆLDE AF BRAND

Anvend ikke kraftig vandstråle.

SIKKERHEDSDATABLAD

Du finder sikkerhedsdatablade på INTRANET eller ved at scanne her.

