



Sikkerhedsdatablad
Loxreal Attivatore 11 Aerosol

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn Loxreal Attivatore 11 Aerosol

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Identificeret anvendelser Aktivator. Rengøringsmiddel.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør Loxreal s.r.l.
Via Marconato 2
Cesano Maderno
20811 (MB)
Italia
Tel: +39 0362 529 301
Fax +39 0362 524 225
info@loxreal.com

1.4. Nødtelefon

National nødtelefonnummer CHEMTREC Denmark: +(45)-69918573

PUNKT 2: Fareidentifikation


2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (EU 1272/2008)

Fysiske farer Aerosol 1 - H222, H229
Sundhedsfarer Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H336
Miljøfarer Aquatic Chronic 3 - H412

2.2. Mærkningselementer

Farepiktogrammer



Signalord Fare

Faresætninger EUH208 Indeholder NAPHTHENSYRER, KOBBERSALTE. Kan udløse allergisk reaktion.
H222 Yderst brandfarlig aerosol.
H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Loxeal Attivatore 11 Aerosol

Forholdsregler ved brug

P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
 P261 Undgå indånding af spray.
 P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 P273 Undgå udledning til miljøet.
 P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
 P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.
 P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
 Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 P312 Ring til GIFTLINJEN/ læge i tilfælde af ubehag.

Indeholder

PROPAN-2-OL

Supplerende sætninger for forholdsregler ved brug

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
 Rygning forbudt.
 P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
 P264 Vask forurenede hud grundigt efter brug.
 P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
 P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
 P405 Opbevares under lås.
 P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C / 122 °F.
 P501 Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

2.3. Andre farer

Ingen ved normale forhold. Dette stof er ikke klassificeret som PBT eller vPvB i henhold til gældende EU kriterier.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

ETHANOL 30-60%		
CAS-nummer: 64-17-5	EF-nummer: 200-578-6	REACH registreringsnummer: 01-2119457610-43-XXXX
Klassificering Flam. Liq. 2 - H225 Eye Irrit. 2 - H319		
PROPAN-2-OL 10-30%		
CAS-nummer: 67-63-0	EF-nummer: 200-661-7	REACH registreringsnummer: 01-2119457558-25-XXXX
Klassificering Flam. Liq. 2 - H225 Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H336		
PROPAN 10-30%		
CAS-nummer: 74-98-6	EF-nummer: 200-827-9	REACH registreringsnummer: 01-2119486944-21-XXXX
Klassificering Flam. Gas 1 - H220 Press. Gas (Liq.) - H280		

Loxeal Attivatore 11 Aerosol

CARBONHYDRIDER, C4-; KULBRINTEGASSER			10-30%
CAS-nummer: 87741-01-3	EF-nummer: 289-339-5	REACH registreringsnummer: 01-2119480480-41-XXXX	
Klassificering Flam. Gas 1 - H220 Press. Gas (Liq.) - H280			
NAPHTHENSYRER, KOBBERSALTE			<1%
CAS-nummer: 1338-02-9	EF-nummer: 215-657-0	REACH registreringsnummer: 01-2120796341-51-XXXX	
M faktor (akut) = 1	M faktor (kronisk) = 1		
REACH registreringsfritagelse - <1 ton			
Klassificering Flam. Liq. 3 - H226 Acute Tox. 4 - H302 Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410			
2-ETHYLHEXANOIC ACID, COPPER SALT			<1%
CAS-nummer: 22221-10-9	EF-nummer: 244-846-0	REACH registreringsnummer: 01-2120789200-58-XXXX	
M faktor (akut) = 1	M faktor (kronisk) = 1		
REACH registrering afventer.			
Klassificering Acute Tox. 4 - H302 Eye Dam. 1 - H318 Repr. 2 - H361 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410			

For ordlyd af faresætninger se punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding	Flyt straks pågældende person i frisk luft. Søg læge ved fortsat ubehag.
Indtagelse	Skyl munden grundigt med vand. Drik et par glas vand eller mælk. Fremkald ikke opkastning. Søg læge ved fortsat ubehag.
Hudkontakt	Vask huden grundigt med sæbe og vand. Søg læge, hvis irritation fortsætter efter afvaskning.
Øjenkontakt	Eventuelle kontaktlinser fjernes og øjet spiles godt op. Skyl straks med masser af vand. Fortsæt med at skylle i mindst 10 minutter. Søg omgående læge, hvis symptomer forekommer efter afvaskning.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Indånding	Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
------------------	---------------------------------------

Loxeal Attivatore 11 Aerosol

Øjenkontakt Kan medføre irritation af øjnene.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Noter til lægen Behandles symptomatisk. Sædvanlig førstehjælp, ro, varme og frisk luft.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnet slukningsmiddel Skum, kuldioxid eller pulver.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer Beholdere kan sprænge voldsomt eller eksplodere, når de opvarmes, på grund af overdreven trykopygning. Carbonoxider. Beskyttelse mod generende støv skal anvendes, når den luftbårne koncentration overstiger 10 mg/m³.

Farlige nedbrydningsprodukter Termisk nedbrydning eller forbrænding kan frigøre carbonoxider og andre toksiske gasser eller dampe.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Forholdsregler under brandbekæmpelse Beholdere som står tæt på brand bør fjernes eller afkøles med vand. Brug vand til at afkøle brand eksponerede beholdere og sprede dampe. Undgå indånding røggasser eller dampe.

Særligt beskyttelsesudstyr for brandmandskab Brug selvstændigt indåndingsapparat og særligt arbejdstøj.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Personlige forholdsregler Eliminere alle antændelseskilder. Advar om potentielle farer og evakuer, hvis det bliver nødvendigt. Sørg for tilstrækkelig ventilation.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljømæssige forholdsregler Undgå at spildet eller afstrømning kommer i afløb, kloakker eller vandløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprensning Opsuges med vermiculit, tørt sand eller jord og anbringes i beholdere. Overføres til egnede, mærkede beholdere til bortskaffelse.

6.4. Henvielse til andre punkter

Reference til andre punkter For personlige værnemidler, se Punkt 8. Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler ved brug Under påføring og tørring vil opløsningsmiddeldampe blive frigivet. Må kun bruges på steder med god ventilation. Holdes væk fra varme, gløder og åben ild.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Forholdsregler ved opbevaring Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50°C. Opbevares i tæt lukkede, originalemballage på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

7.3. Særlige anvendelser

Specifik(ke) slutbrug Aktivator.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Loxeal Attivatore 11 Aerosol

8.1. Kontrolparametre

Arbejdshygiejniske grænseværdier

ETHANOL

Grænseværdi for langvarig eksponering (8-timer TWA): 1000 ppm 1900 mg/m³

PROPAN-2-OL

Grænseværdi for langvarig eksponering (8-timer TWA): 200 ppm 490 mg/m³

PROPAN

Grænseværdi for langvarig eksponering (8-timer TWA): 1000 ppm 1800 mg/m³

ETHANOL (CAS: 64-17-5)

DNEL	Arbejdere - Indånding; langvarig Systemiske effekter: 950 mg/m ³ Arbejdere - Dermal; langvarig Systemiske effekter: 343 mg/kg legemsvægt pr. dag
PNEC	ferskvand; 0.96 mg/l Saltvand; 0.79 mg/l STP; 580 mg/l Sediment (Ferskvand); 3.6 mg/kg Sediment (Saltvand); 2.9 mg/kg STP; 0.63 mg/kg

PROPAN-2-OL (CAS: 67-63-0)

DNEL	Arbejdere - Indånding; langvarig Systemiske effekter: 500 mg/m ³ Arbejdere - Dermal; langvarig Systemiske effekter: 888 mg/kg legemsvægt pr. dag
PNEC	ferskvand; 140.9 mg/l Saltvand; 140.9 mg/l STP; 2251 mg/l Sediment (Ferskvand); 552 mg/kg Sediment (Saltvand); 552 mg/kg Jord; 28 mg/kg

8.2. Eksponeringskontrol

Beskyttelsesudstyr



Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Normal (mekanisk) rumventilation bør være tilstrækkelig til små mængder. For aktiviteter med større mængder, eller hvis det er nødvendigt for arbejdernes komfort, skal der sørges for mekanisk udsugning.

Øjen/ansigtsbeskyttelse

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm. Personlig øjenbeskyttelse skal opfylde EN 166.

Loxeal Attivatore 11 Aerosol

Håndbeskyttelse

Det anbefales, at bære kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker. Handsker skal opfylde EN 374. Ved eksponering i op til 4 timer, anvend handsker af følgende materiale: Nitrilgummi. Tykkelse: ≥ 0.4 mm De valgte handsker skal have en gennembrudstid på mindst 0.5 timer. For eksponering i op til 8 timer, bær handsker lavet af følgende materiale: Nitrilgummi. Tykkelse: ≥ 0.4 mm De valgte handsker skal have en gennembrudstid på mindst 8 timer. Gennembrudstiden for ethvert handskemateriale kan være forskellig fra forskellige handskeproducenter. Den bedst egnede handske skal findes i samarbejde med handskeleverandøren/fabrikanten, som kan give oplysninger om handskematerialets gennembrudstid. I betragtning af de data, der er angivet af handskeproducenten, tjek under brug, at handskerne bevarer deres beskyttende egenskaber og skift dem ud, så snart enhver form for forringelse registreres.

Anden hud- og kropsbeskyttelse

Uniformer, overtrækstøj eller laboratoriekittel skal anvendes.

Hygiejneforanstaltninger

Vask ved slutningen af hvert arbejds skifte/skiftehold og før spisning, rygning og toiletbesøg. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Vask straks hvis huden bliver forurenet. Brug af god industriel hygiejne er påkrævet.

Åndedrætsværn

Sørg for, at der er passende ventilation på arbejdsstedet. Åndedrætsværn kan være påkrævet, hvis overdreven luftbåren forurening opstår. Åndedrætsværn i henhold til en godkendt standard bør anvendes hvis en risikovurdering indikerer mulighed for indånding af forurenede stoffer. Filter, organiske dampe. Type A. (EN14387)

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende	Væske.
Farve	Grøn.
Lugt	Alkoholer.
pH	Ikke anvendelig.
Smeltepunkt	-122°C
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	78°C
Flammepunkt	12°C
Fordampningsgrad	Ikke bestemt.
Damptryk	Ikke bestemt.
Dampmassefylde	Ikke bestemt.
Relativ massefylde	0.79
Opløselighed	Opløselig i vand. Opløselig i de følgende materialer: Organiske opløsningsmidler.
Viskositet	Ikke anvendelig.
Oxiderende egenskaber	Ikke anvendelig.

9.2. Andre oplysninger

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Reaktionen med de følgende materialer kan generere varme: Anaerobe klæbestoffer

10.2. Kemisk stabilitet

Loxeal Attivatore 11 Aerosol

Kemisk stabilitet Stabilt ved normale omgivelsestemperaturer.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Risiko for farlige reaktioner Der er ingen kendte forhold, som der med sandsynlighed vil resultere i en farlig situation.

10.4. Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås Undgå varme, åben ild og andre antændelseskilder.

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås Inget bestemt materiale eller gruppe af materialer er tilbøjelige til at reagere med produktet og frembringe en farlig situation.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter Termisk nedbrydning kan producere kulilte, kuldioxid og uidentificerede organiske forbindelser.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Toksikologiske virkninger Den blanding er klassificeret baseret på de tilgængelige sikkerhedsoplysninger for ingredienser som defineret i klassificeringskriterierne for landinger til hver fareklasse eller opdeling i bilag I til forordning 1272/2008/EC. Relevante foreliggende sundhed / økologiske oplysninger for stofferne i sektion 3 er givet i det følgende

Aspirationsfare

Aspirationsfare Ikke relevant på grund af produktets form.

Indånding

Gas eller dampe i høje koncentrationer kan irritere åndedrætsorganerne. Dampe kan medføre hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme.

Hudkontakt

Produktet har en affedtende effekt på huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Øjenkontakt

Virker irriterende og kan fremkalde rødme og svie.

Toksikologiske oplysninger om indholdsstoffer

ETHANOL

Akut toksicitet - oral

Akut toksicitet - oral (LD₅₀) 10.470,0 mg/kg)

Arter Rotte

Akut toksicitet - dermal

Noter (dermal LD₅₀) Ingen information til rådighed.

Akut toksicitet - indånding

Akut toksicitet - indånding (LC₅₀ dampe mg/l) 124,7

Arter Rotte

Hudætsning/-irritation

Hudætsning/-irritation Ikke irriterende.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Loxeal Attivatore 11 Aerosol

Alvorlig øjenskade/øjenirritation Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering

Respiratorisk sensibilisering Rotte: Ikke sensibiliserende

Hudsensibilisering

Hudsensibilisering Ikke sensibiliserende

Kimcellemutagenicitet

Genotoxicity - in vitro Genmutation: Negativ.

Kræftfremkaldende egenskaber

IARC carcinogenicitet IARC Gruppe 1 Kræftfremkaldene for mennesker.

Reproduktionstoksicitet

Reproduktionstoksicitet - Fosteret Udviklingstoksicitet: - NOAEL: 16000 ppm, Indånding, Rotte

Enkel STOT-eksponering

Enkel STOT-eksponering Ingen information til rådighed.

Gentagne STOT-eksponeringer

Gentagne STOT-eksponeringer Ingen information til rådighed.

Aspirationsfare

Aspirationsfare Ikke til rådighed.

PROPAN-2-OL

Akut toksicitet - oral

Akut toksicitet - oral (LD₅₀ mg/kg) 5.840,0

Arter Rotte

Akut toksicitet - dermal

Akut toksicitet - dermal (LD₅₀ mg/kg) 16.400,0

Arter Kanin

Akut toksicitet - indånding

Noter (indånding LC₅₀) Ingen information til rådighed.

Hudætsning/-irritation

Hudætsning/-irritation Ikke irriterende.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Alvorlig øjenskade/øjenirritation Irriterer øjnene.

Hudsensibilisering

Hudsensibilisering Ikke sensibiliserende

Loxeal Attivatore 11 Aerosol

Kimcellemutagenicitet

Genotoxicity - in vitro Genmutation: Negativ.

Kræftfremkaldende egenskaber

Kræftfremkaldende egenskaber NOEL 5000 ppm, Indånding, Rotte

IARC carcinogenicitet IARC Gruppe 3 ikke klassificerbar som værende kræftfremkaldende for mennesker.

Reproduktionstoksicitet

Reproduktionstoksicitet - Fertiliteten To-generationsstudie - NOAEL 500 mg/kg legemsvægt pr. dag, Oral, Rotte F1

Reproduktionstoksicitet - Fosteret Udviklingstoksicitet: - NOAEL: 400 mg/kg legemsvægt pr. dag, Oral, Rotte

Enkel STOT-eksposering

Enkel STOT-eksposering Ingen information til rådighed.

Gentagne STOT-eksposeringer

Gentagne STOT-eksposeringer Ingen information til rådighed.

Aspirationsfare

Aspirationsfare Ikke til rådighed.

PROPAN

Akut toksicitet - indånding

Akut toksicitet - indånding 658,0
(LC₅₀ dampe mg/l)

Arter Rotte

PUNKT 12: Miljøoplysninger

Økotoksicitet Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Må ikke tømmes i kloak afløb.

12.1. Toksicitet

Toksicitet Den blanding er klassificeret baseret på de tilgængelige sikkerhedsoplysninger for ingredienser som defineret i klassificeringskriterierne for landinger til hver fareklasse eller opdeling i bilag I til forordning 1272/2008/EC. Relevante foreliggende sundhed / økologiske oplysninger for stofferne i sektion 3 er givet i det følgende

Miljøoplysninger om indholdsstoffer

ETHANOL

Akut akvatisk toksicitet

Akut toksicitet - fisk LC50, 96 timer: 14.2 g/L, Pimephales promelas

Akut toksicitet - krebsdyr LC50, 24 timer: 29.6 g/L, Brachionus calyciflorus

Akut toksicitet - alger EC50, 96 timer: 19000 ppm, Tetraselmis tetrahele

Akut toksicitet - mikroorganismer EC50, 4 timer: 39.5 g/L, Paramaecium caudatum

Loxeal Attivatore 11 Aerosol

Kronisk akvatisk toksicitet

Kronisk toksicitet - fisk på tidligt udviklingsstadier EC50, 200 timer: 14536 mg/l, *Oryzias latipes*

Kronisk toksicitet - Akvatiske krebsdyr LC50, 2 dage: 9248 mg/l, *Daphnia magna*

PROPAN-2-OL

Akut akvatisk toksicitet

Akut toksicitet - fisk LC50, 96 timer: 10000 mg/l, *Pimephales promelas*

Akut toksicitet - krebsdyr EC50, 24 timer: 9714 mg/l, *Daphnia magna*

Akut toksicitet - alger TGK (Toxische Grenzkonzentration or "toxicity threshold concentration"), 8 dage: 1800 mg/l, *Scenedesmus quadricauda*

Akut toksicitet - mikroorganismer TGK (Toxische Grenzkonzentration or "toxicity threshold concentration"), 16 timer: 1050 mg/l, *Pseudomonas putida*

PROPAN

Akut akvatisk toksicitet

Akut toksicitet - fisk LC50, 96 timer: 49.9 mg/l, Fisk

Akut toksicitet - krebsdyr LC50, 48 timer: 46.6 mg/l, *Daphnia magna*

Akut toksicitet - alger EC50, 96 timer: 11.89 mg/l, Alger

CARBONHYDRIDER, C4-; KULBRINTEGASSER

Akut akvatisk toksicitet

Akut toksicitet - fisk LC50, 96 timer: 24.11 mg/l, Fisk

Akut toksicitet - krebsdyr LC50, 48 timer: 46.6 mg/l, *Daphnia magna*

Akut toksicitet - alger EC50, 96 timer: 16.5 mg/l, Alger

NAPHTHENSYRER, KOBBERSALTE

Akut akvatisk toksicitet

L(E)C₅₀ $0.1 < L(E)C_{50} \leq 1$

M faktor (akut) 1

Kronisk akvatisk toksicitet

M faktor (kronisk) 1

2-ETHYLHEXANOIC ACID, COPPER SALT

Akut akvatisk toksicitet

L(E)C₅₀ $0.1 < L(E)C_{50} \leq 1$

M faktor (akut) 1

Kronisk akvatisk toksicitet

M faktor (kronisk) 1

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Loxeal Attivatore 11 Aerosol

Persistens og nedbrydelighed Ingen data til rådighed.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale Ingen data til rådighed om bioakkumulering.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet Produktet indeholder organiske opløsningsmidler, som let vil fordampe fra alle overflader.

Miljøoplysninger om indholdsstoffer

ETHANOL

Henry's law konstant 0.461 Pa m³/mol @ 25°C

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultater af PBT og vPvB vurdering Dette stof er ikke klassificeret som PBT eller vPvB i henhold til gældende EU kriterier.

12.6. Andre negative virkninger

Andre skadelige effekter Ingen kendte.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Generel information Bortskaffelse af affald skal ske i overensstemmelse med gældende EU-, nationale og lokale love.

Metoder for bortskaffelse Tomme beholdere må ikke punkteres eller brændes på grund af risikoen for en eksplosion.

Affaldsklasse 16 05 04 Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. FN-nummer

1950

UN Nr. (ADR/RID) 1950

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

UN-forsendelsesbetegnelse (ADR/RID) AEROSOLS, FLAMMABLE

UN-forsendelsesbetegnelse (IMDG) AEROSOLS

UN-forsendelsesbetegnelse (ICAO) AEROSOLS, FLAMMABLE

UN-forsendelsesbetegnelse (ADN) AEROSOLS

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR/RID klasse 2

IMDG klasse 2

ICAO klasse/division 2.1

Loxeal Attivatore 11 Aerosol

Fareseddel



14.4. Emballagegruppe

Ikke anvendelig.

14.5. Miljøfarer

Miljøfarlige stoffer/marine pollutant

Nej.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

EmS F-D, S-U

Tunnel restriktionskode (D)

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Transport i bulk i henhold til Ikke relevant.

Bilag II af MARPOL 73/78 og

IBC Koden

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

National lovgivning	Petroleum (Consolidation) Act, as ammended 1984 SI 1244. Highly Flammable Liquid Regulations 1972. Rivers (Prevention of Pollution) Act 1961. Control of Pollution (Special Waste) Regulations 1980 (as amended).
EU Lovgivning	Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (som ændret).
Vejledning	Workplace Exposure Limits EH40. Introduction to Local Exhaust Ventilation HS(G)37. CHIP for everyone HSG228. Approved Classification and Labelling Guide (Sixth edition) L131.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemikalie sikkerheds vurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Revisions dato	18-06-2019
Revision	10
Erstatter dato	15-03-2018

Loxeal Attivatore 11 Aerosol

Den fuldstændige ordlyd af H-sætninger

H220 Yderst brandfarlig gas.
H222 Yderst brandfarlig aerosol.
H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H226 Brandfarlig væske og damp.
H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
H302 Farlig ved indtagelse.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H361 Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH208 Indeholder NAPHTHENSYRER, KOBBERSALTE. Kan udløse allergisk reaktion.