



Q-GLUE

UDFÆRDIGET DEN: 17.07.2018

TRYKT DEN: 31-10-2019

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Handelsnavn: **Q-Glue**

Formål: Klæbemidler,
tætningsmidler Manufacturer/supplier:



Marie-Curie-Straße 14-18
D-46446 Emmerich

2. Mulige farer

Farebetegnelser: Lokalirriterende

R-sætninger:

Irriterer øjne, luftveje og hud. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

GHS-klassificering

Farekategorier:

Ætsende/lokalirriterende på huden: Irritation af hud. 2

Alvorlig øjenskader/øjenirritation: Øjenirrit. 2

Sensibilisering af luftvejene/hudsensibilisering: Sens. Hud 1

Specifik målorganstoksicitet (enkelt eksponering): STOT enkelt. 3

Faresætninger:

Forårsager hudirritationer.

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Kan forårsage allergiske hudreaktioner.

Kan forårsage irritation af luftvejene.

Mærkningselementer

Signalord: OBS

piktogrammer: GHS07



Farebestemmende komponent(er) til etikettering

2-hydroxyethylmethacrylat

Faresætninger

H315 Forårsager hudirritation.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

**Sikkerhedsanvisninger**

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med rigeligt sæbe og vand.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

P501 Indholdet/holderen bortskaffes iht. myndighedernes bestemmelser.

3. Sammensætning/oplysninger om bestanddele i blanding

Kemisk karakterisering: **Beskrivelse:**
Anaerobt klæbemiddel.

Farlige indholdsstoffer:		
CAS-nr. Indeksnr. REACH-nr.	Klassificering GHS-klassificering	
212 -782-2 868 -77-9 607-124-00-X	2-hydroxyethylmethacrylat Xi; R 36/38-43 Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1; H319 H315 H317	20 - < 50%
201-204-4 79-41-4 607-088-00-5	Methacrylsyre Xn, C R21/22-35 Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A; H312 H302 H314	1 - < 5 %
201-254-7 80-15-9 617-002-00-8	alpha, alpha-dimethylbenzylhydroperoxid (jf. cumolhydroperoxid) O, T, Xn, C, N R7-23-21/22-48/20/22-34-51-53 Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, STOT RE 2, Skin Corr. 1B, Aquatic Chronic 2; H242 H331 H312 H302 H373 ** H314 H411	0,1 - < 1 %
202-805-4 99-97-8 612-056-00-9	N,N-dimethyl-p-toluidin T R23/24/25-33-52-53 Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, STOT RE 2, Aquatic Chronic 3; H331 H311 H301 H373 ** H412	0,1 - < 1 %
202-704-5 98-82-8 601-024-00-X	Cumol (jf. isopropylbenzen) Xn, Xi, N R10-65-37-51-53 Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, STOT SE 3, Aquatic Chronic 2; H226 H304 H335 H411	0,1 - < 1 %

R- og H-sætningernes ordlyd: se under afsnit 16.

Andre oplysninger

Bemærk: Disse fareklasser er baseret på selve indholdsstoffernes egenskaber, til mærkning af præparatet (produktet) se afsnit 2 og 16.

4. Første-hjælp-foranstaltninger**Beskrivelse af første-hjælp-****foranstaltninger Generelle henvisninger**

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig (vis brugsanvisningen eller sikkerhedsdatabladet, hvis muligt).

Efter indånding:

Sørg for frisk luft. Opsøg læge ved besvær.

Efter kontakt med huden:

Hvis produktet fås på huden, skal huden straks vaskes af med: Vand og sæbe.

Opsøg læge ved hudirritationer.

Efter kontakt med øjnene:



Skyl med det samme forsigtigt og grundigt med øjenskylleflaske med vand. Opstår der besvær eller varer besværet længere, opsøg en øjenlæge.

Efter indtagelse:

Fremkald ikke opkastning. Skyl munden grundigt med vand. Lad personen drikke rigeligt vand i små slurke (fortyndende effekt). Giv aldrig en bevidstløs person noget i munden, heller ikke hvis personen går i krampe. Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

5. Foranstaltninger i forbindelse med brand

Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Skum. Kuldioxid. Tørslukningsmiddel.

Slukningsmidler, der af sikkerhedsmæssige grunde er uegnede
Vandstråle.

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Kulilte. Kuldioxid (CO₂)

Anvisninger for brandmandskab

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion. Bær luftforsynede åndedrætsværn og kemikalieindsatdragt.

Ekstra henvisninger

Opsaml kontamineret brandslukningsvand separat. Produktet må ikke komme i kloakanlægget eller vandmiljøet. Tilpas slukningsarbejderne til omgivelserne.

Brug spredte vandstråler for at beskytte personer og for at afkøle beholderne i fareområdet.

6. Foranstaltninger i forbindelse med utilsigtet udledning

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Se sikkerhedsforanstaltningerne under punkt 7

og 8. Sørg for tilstrækkelig udluftning.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Produktet må ikke komme i kloakanlægget eller vandmiljøet.

Procedure og udstyr ved rengøring/optagelse:

Optag ved hjælp af væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindingsmiddel, universalbindemiddel). Håndter det optagede materiale iht. afsnittet bortskaffelse.

7. Brug og opbevaring

Forholdsregler for sikker håndtering

Henvisninger til sikker brug

Brug særligt arbejdstøj. (Se kapitel 8.) Undgå kontakt under graviditet/amning. **Anvisninger til brand- og**

eksplosionssikring:

Gældende forebyggende foranstaltninger til brandbeskyttelse.

Yderligere oplysninger om håndtering

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.

Betingelser for sikker lagring, herunder eventuel uforenelighed **Krav til lagerrum og beholdere**

Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted. Emballagen skal opbevares tørt.

Anvisninger vedrørende fælles lagring

Lagring:

Krav til lagerrum og beholdere:

Opbevar et køligt sted.

Ingen særlige krav.

Anvisninger vedrørende fælles lagring:

Må ikke lagres sammen med: Radioaktive stoffer. Smittende stoffer. Organiske peroxider. Brandfarlige (oxiderende) faste stoffer Brandfarlige (oxiderende) væsker Selvantændelige (pyrofore) væsker og faste stoffer. Brandfarlige stoffer. Stoffer og blandinger, som udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand. Ikke brandbare giftige stoffer.

Yderligere oplysninger vedrørende betingelser for lagring

Beskyttelse mod: Lys. UV-stråler/sollys. Varme. Kuldepåvirkning Fugt. Lagerklasse iht. de tyske tekniske regler for farlige stoffer "TRGS 510": 10

Særlig anvendelse: Erhvervsmæssig brug

8. Eksponeringsbegrænsning og -kontrol/personlige værnemidler

Kontrolparametre

Grænseværdier for
erhvervsmæssig eksponering
(tyske tekniske regler for farlige
stoffer "TRGS 900")

CAS-nr.	Betegnelse	ml/m ³	mg/m ³	F/m ³	Begræns. Kategori	Type
98-82-8	Cumen	20	100		2,5(l)	

Biologiske grænseværdier (tyske tekniske regler for farlige stoffer "TRGS 903")

CAS-nr.	Betegnelse	Parameter	Grænseværdi	Prøvemateriale	Prøve.- tidspunkt
98-82-8	iso-propylbenzen (Cumen)	iso-propylbenzen	2 mg/l	B	b

Eksponeringsbegrænsning og -kontrol

Eksponeringsbegrænsning og -kontrol på arbejdspladsen

Ved åben håndtering bør der alt efter mulighed bruges anlæg med lokal udsugning. Er en lokal udsugning ikke muligt eller er den utilstrækkelig, bør der om muligt sørges for en god ventilering af arbejdsområdet. Undgå kontakt under graviditet/amning.

Beskyttelses- og hygiejnetiltag

Luk altid beholderen tæt til, når produkt er blevet udtaget. Spis, drik og ryg ikke på arbejdspladsen. Vask hænder inden pauser og når arbejdet er afsluttet. Forurenet tøj skal straks tages af og fjernes sikkert. Forurenet tøj skal vaskes, før det kan bruges igen. Brugt arbejdstøj bør ikke bruges uden for arbejdsområdet. Hverdagstøj skal opbevares adskilt fra arbejdstøjet.

Åndedrætsværn:

Der skal bruges åndedrætsværn ved:

Overskridelse af grænseværdi

Dannelse af aerosoler

Dannelse af tåge

Egnet åndedrætsværn:

Apparat til kombinerede filtre (DIN EN 141). Filtrertype: A / P2/P3



Detaljer vedrørende forudsætninger for anvendelser samt maksimal koncentration under anvendelsen ses af "Bestemmelserne for brugen af åndedrætsværn" ("Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten", tyske brancheregler "BGR" 190).

Håndværn:

Lange beskyttelseshandsker af gummi.

DIN EN 374 Eget materiale:

(Gennemtrængningstid (maksimal brugstid): ≥ 8 h)

butylgummi. (0,5 mm)

FKM (fluorgummi). (0,4 mm)

CR (polychloropren, kloroprengummi). (0,5 mm)

Kontrollér for tæthed/uigennemtrængelighed før brug. Hvis handskerne genbruges, skal de rengøres, før de tages af og derefter opbevares godt udluftet.

Forebyggende beskyttelse af huden ved hjælp af hudcreme.

Øjenværn:

Eget øjenværn: Tætsiddende beskyttelsesbriller. DIN EN 166

Beskyttelse af krop

Eget beskyttelse af krop: Laboratoriekitler.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Personer, der lider under hudsensibiliseringsproblemer, astma, allergier, kronisk eller ofte forekommende sygdomme i luftvejene, bør ikke bruges til arbejder, hvor disse præparater anvendes.

9. Fysiske og kemiske egenskaber**Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Fysisk tilstand: flydende
Farve: grøn
Lugt: karakteristisk

Prøvnings-standard

pH-værdi: n/a

Tilstandsændringer

Smeltetemperatur: ikke målt

Kogepunkt: ikke målt

Flammepunkt: >100 °C

Nedre eksplosionsgrænse: ikke målt

Øvre eksplosionsgrænse: ikke målt

Antændelighed: >300 °C

Damptryk (ved 25 °C): 1,5 hPa

DIN 51616

Vægtfylde (ved 25 °C): 1,08 g/cm³

DIN 51757

Opløselighed i vand: praktisk ikke-opløseligt

Dyn. viskositet (ved 23 °C): 200 – 3.000 mPa·s

10. Stabilitet og reaktivitet**Kemisk stabilitet**

Stabil ved bestemmelsesmæssig lagring og håndtering.

Nedbrydningspunkt: > 200 °C

Risiko for farlige reaktioner

Reagerer med: Stærk syre. Oxideringsmiddel, stærk. Alkalier (lud), koncentreret.

Forhold, der skal undgås

Beskyttelse mod: Lys. UV-stråler/sollys. Varme. Kuldepåvirkning. Fugt.

Materialer, der skal undgås

Stoffer, der bør undgås: Stærk syre. Oxideringsmiddel, stærk. Alkalier (lud), koncentreret.

Farlige nedbrydningsprodukter

I tilfælde af brand kan følgende dannes: Kulilte. Kuldioxid (CO₂).

11. Oplysninger om toksikologi**Oplysninger om toksikologiske virkninger****Toksikologiske undersøgelser****Akut toksicitet**

CAS-nr.	Betegnelse				
	Eksponeringsveje	Metode	Dosis	Art	h
868-77-9	2-hydroxyethylmethacrylat				
	Akut oral toksicitet	LD50	5050 mg/kg	Rotte	
79-41-4	Methacrylsyre				
	Akut oral toksicitet	LD50	1320-2260 mg/kg	Rotte	
	Akut dermal toksicitet	ATE	1100 mg/kg		
80-15-9	alpha,alpha-dimethylbenzylhydroperoxid (jf. cumolhydroperoxid)				
	Akut oral toksicitet	LD50	382 mg/kg	Rotte	
	Akut dermal toksicitet	LD50	500 mg/kg	Rotte	
	Akut toksicitet via inhalation	LC50	(200) mg/l	Mus	4
99-97-8	N,N-dimethyl-p-toluidin				
	Akut oral toksicitet	LD50	(200) mg/kg		
	Akut dermal toksicitet	LD50	>2000 mg/kg	Rotte	
	Akut toksicitet via inhalation	LC50	1,4 mg/l	Rotte	4
98-82-8	Cumol (jf. isopropylbenzen)				
	Akut oral toksicitet	LD50	1400 mg/kg	Rotte	

Irritation og ætsende virkning

Irritation i øjet: lokalirriterende.

Irritation på huden:
lokalirriterende

Sensibiliserende virkninger

2-hydroxyethylmethacrylat:

Sensibilisering af luftvejene eller huden:

Personer, der lider under hudsensibiliseringsproblemer, astma, allergier, kronisk eller ofte forekommende sygdomme i luftvejene, bør ikke bruges til arbejder, hvor disse præparater



anvendes.

Alvorlige skadevirkninger efter gentagen eller langvarig eksponering

alpha,alpha-dimethylbenzylhydroperoxid (jf. cumolhydroperoxid):
Subkronisk toksicitet via inhalation (90d) rotte. NOAEC = 31 mg/m³
cumol (jf. isopropylbenzen):
Subkronisk toksicitet via inhalation (90d) rotte. NOAEC = 125 ppm

Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger

Cumol (jf. isopropylbenzen):
Der er ingen eksperimentelle henvisninger til in-vitro mutagenicitet.
alpha,alpha-dimethylbenzylhydroperoxid (jf. cumolhydroperoxid):
Der foreligger henvisninger til en in vivo mutagenicitet.

12. Miljøoplysninger:

Toksicitet

	Akut toksicitet krebsdyr	EC50	18,84 mg/l	Daphnia magna	48
99-97-8	N,N-dimethyl-p-toluidin				
	Akut toksicitet for fisk	LC50	46-53 mg/l		96
98-82-8	Cumol (jf. isopropylbenzen)				
	Akut toksicitet for fisk	LC50	4,8 mg/l	Oncorhynchus mykiss	96
	Akut toksicitet alger	ErC50	1,88-2,15 mg/l	Desmodesmus subspicatus	72

CAS-nr.	Betegnelse				
	Giftighed for vandmiljøet	Metode	Dosis	Art	h
868-77-9	2-hydroxyethylmethacrylat				
	Akut toksicitet for fisk	LC50	227 mg/l	Pimephales promelas	96
79-41-4	Methacrylsyre				
	Akut toksicitet for fisk	LC50	85 mg/l	Oncorhynchus mykiss	96
	Akut toksicitet krebsdyr	EC50	>130 mg/l	Daphnia magna	48
80-15-9	alpha,alpha-dimethylbenzylhydroperoxid (jf. cumolhydroperoxid)				
	Akut toksicitet for fisk	LC50	3,9 mg/l	rainbow trout	96

Persistens og nedbrydelighed

,alpha-dimethylbenzylhydroperoxid (jf. cumolhydroperoxid): Ikke let
nedbrydelighed (iht. OECD-kriterier).
OECD 301B / ISO 9439 / EØF 92/69 bilag V, C.4-C (28 d) = 3 %
2-hydroxyethylmethacrylat:
Let alpha nedbrydelighed (iht. OECD-kriterier)
OECD 301C / ISO 9408 / EØF 92/69 bilag V, C.4-F (14d) > 92 %
Cumol (jf. isopropylbenzen):
Let nedbrydelighed (iht. OECD-kriterier): 70 % (20d)
methacrylsyre:



Let nedbrydelighed (iht. OECD-kriterier): OECD 301D /
EØF 92/69 bilag V, C.4-E (28d) = 86 %

Mulighed for bioakkumulation

Ingen henvisning til mulighed for bioakkumulation

Fordelingskoefficient n-octanol/vand

CAS-nr.	Betegnelse	Log POW
868-77-9	2-hydroxyethylmethacrylat	0,47
79-41-4	Methacrylsyre	0,93
80-15-9	alpha,alpha-dimethylbenzylhydroperoxid (jf. cumolhydroperoxid)	2,16
99-97-8	N,N-dimethyl-p-toluidin	2,81
98-82-8	Cumol (jf. isopropylbenzen)	3,55

Mobilitet i jord

Der foreligger ingen informationer.

13. Anvisninger til bortskaffelse

Metode til behandling af affald

Anbefaling

Kontakt de autoriserede renovationsfirmaer vedrørende bortskaffelse af affaldet.

Affaldsnøgle produkt

080409 AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER,

FUGEMASSER OG TRYKFARVER; affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af klæbestoffer og fugemasser (herunder tætningsmidler); klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer bliver klassificeret som farligt.

Affaldsnøgle produktrester

080409 AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER,

FUGEMASSER OG TRYKFARVER; affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af klæbestoffer og fugemasser

(herunder tætningsmidler); klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer bliver klassificeret som farligt.

Bortskaffelse af forurenede emballage og anbefalet rengøringsmiddel

Ikke-forurenede og helt tømt emballage kan genanvendes.

**14. Oplysninger om transport:****Landtransport ADR/RID****UN-nummer:** Ikke begrænset**Andre gældende oplysninger vedr. landtransport**

Ikke begrænset

Transport ad indre vandveje**UN-nummer:** Ikke begrænset**Andre gældende oplysninger til transport ad indre vandveje**

Ikke begrænset

Søtransport:**UN-nummer:** Ikke begrænset**Andre gældende oplysninger til søtransport**

Ikke begrænset

Lufttransport:**UN/ID-nr:** Ikke begrænset**UN-forsendelsesbetegnelse:** Ikke begrænset**15. Retsgrundlag:****Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU-forskrifter**

Oplysninger om VOC-direktiv: < 1 % (oplysninger til direktiv 1999/13/EF om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser (VOC-RL))

Ekstra henvisninger

1967/548 (2008/58, 30. ATP/ 31. ATP); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006; 1272/2008; 75/324/EØF (2008/47/EF)

Nationale forskrifter:

Beskæftigelsesbegrænsning: Der gælder beskæftigelsesbegrænsninger for unge (§ 22 i den tyske love om beskyttelse af unge arbejdstagende "JArbSchG").

Der gælder begrænsninger for gravide og ammende mødre (§§ 4 og 5 i den tyske forskrift for beskyttelse af mødre "MuSchRiV"). Der gælder begrænsninger for kvinder i en fødedygtig alder (§§ 4 og 5 i den tyske forskrift for beskyttelse af mødre "MuSchRiV").

Den tyske forordning for tekniske uheld ("Störfallverordnung"): n/a
Katalognr. iht."Störfallverordnung":

Teknisk retningslinje luft ("Technische Anleitung Luft I"): 5.2.5: Organiske stoffer, anført som totalt kulstofindhold ved m >= 0,50

kg/h: Konc. 50 mg/m³

Andel:

Vandfareklasse: 1 - lidt farligt for vandmiljøet

Status: Blandingsforskrift iht. tysk administrativ forordning om vandforurenende stoffer "VwVwS", bilag 4, nr. 3

Ekstra henvisninger

Ulykkesforebyggelsesforskrifter forarbejdning af klæbestoffer (tysk arbejdstilsyn "VBG" 81). Klassificering iht.



tysk teknisk direktiv luft 5.2.5



16. Andre oplysninger

Ændringer:

Rev. 1,00 ny udfærdigelse 17.07.2018

Fuldstændig ordlyd af de R-sætninger, der er anført i kapitlerne 2 og 3

07 Brandnærende.

10 Brandfarlig.

21/22 Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.

23 Giftig ved indånding.

23/24/25 Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

33 Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug.

34 Ætsningsfare.

35 Alvorlig ætsningsfare.

36/37/38 Irriterer øjnene, irriterer åndedrætsorganerne, irriterer huden.

36/38 Irriterer øjne og hud.

37 Irriterer åndedrætsorganerne.

43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

48/20/22 Farlig: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse.

51 Giftig for organismer, der lever i vand.

52 Skadelig for organismer, der lever i vand.

53 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.

Faresætningernes fulde tekst i afsnit 2 og 3

H226 Brandfarlig væske og damp.

H242 Brandfare ved opvarmning.

H301 Giftig ved indtagelse.

H302 Farlig ved indtagelse.

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H311 Giftig ved hudkontakt.

H312 Farlig ved hudkontakt.

H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

H315 Forårsager hudirritation.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H331 Giftig ved indånding.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Andre oplysninger

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad svarer på bedste skøn vores erfaringer ved trykning.

Informationerne oplyser om den sikre omgang med det produkt, der er anført i dette sikkerhedsdatablad, vedrørende opbevaring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysninger gælder ikke for andre produkter. Hvis produktet røres sammen med andre materialer, blandes eller forarbejdes, eller underkastes en bearbejdning, kan oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad, hvis intet andet er anført, ikke overføres til det nye fremstillede materiale.



Tekniske informationer

Håndfasthed:	> 5 minutter
Funktionsfasthed:	1-3 timer
Endelig styrke:	2-4 timer
Trykforskydningsstyrke DIN 54452:	25-35 N/mm ²
Løsrivelsesmoment ISO 10964 35:	-45 N.m
Restdrejningsmoment ISO 10964 55:	-70 N.m
Temperaturområde:	-55°C til +150°C
Gevindforbindelser:	til M36/R1 ½"
Klæbespalte:	Maksimalt 0,20 mm
Opbevaring:	1 år