

## Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 10.01.2025

Versionsnummer 5 (erstatte version 4)

Revision: 10.08.2024

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

• **Handelsnavn:** UNICAN L-24 KRAFTIG K ~~AD~~DEOLIE 500 ML

• **Artikelnummer:** UC11024

• **UFI:** VKXU-WRCD-Y01D-G2G6

• **1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**  
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

#### • Anvendelsessektor

SU21 Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger / den almindelige offentlighed / forbrugerne

SU22 Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser, håndværkere)

• **Produktkategori** PC24 Smøremidler, fedt og løsnemidler

#### • Proceskategori

PROC7 Industriel sprøjtning

PROC11 Ikke-industriel sprøjtning

• **Stoffets/præparatets anvendelse** Smøremiddel

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

#### • Producent/leverandør

Unican A/S

Indre Ringvej 7

8740 Brædstrup

Tlf: +45 87972900

Fax: +45 87972906

Email: info@unican.dk

#### • For yderligere information:

QHS departement

Steffen Damkjær

#### • 1.4 Nødtelefon:

Tlf.: +45 87972900 (08.00-17.00 hr).

Giftlinjen: +45 82 12 12 12 døgnet rundt

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

• **Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**



GHS02 flamme

Aerosol 1

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

Aquatic Chronic 3 H412

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

#### 2.2 Mærkningselementer

• **Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.

(Fortsættes på side 2)

DK

Sikkerhedsdatablad  
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 10.01.2025

Versionsnummer 5 (erstatte version 4)

Revision: 10.08.2024

Handelsnavn: UNICAN L-24 KRAFTIG K ~~AD~~DEOLIE 500 ML

(Fortsat fra side 1)

· Farepiktogrammer



GHS02

· Signalord Fare

· Faresætninger

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

· Sikkerhedssætninger

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P260 Indånd ikke spray.

P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.

P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

· Yderligere oplysninger:

Ved utilstrækkelig ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes.

· 2.3 Andre farer

· Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

· PBT: Ikke relevant.

· vPvB: Ikke relevant.

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**

· 3.2 Blandinger

· **Beskrivelse:** Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.

· Farlige indholdsstoffer:

|                                                                                                 |                                                                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Indeksnummer: 601-003-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119486944-21    | propan<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                        | 12,5-<20% |
| CAS: 109-66-0<br>EINECS: 203-692-4<br>Indeksnummer: 601-006-00-1<br>Reg.nr.: 01-2119459286-30   | pentan<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304<br>⚠ Aquatic Chronic 2, H411<br>⚠ STOT SE 3, H336<br>EUH066 | 5-<10%    |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>Indeksnummer: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119474691-32   | butan (indhold < 0.1 % butadin (203-450-8))<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                   | 5-<10%    |
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>Indeksnummer: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119485395-27    | isobutan (indhold < 0.1 % butadin (203-450-8))<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                | 5-<10%    |
| CAS: 64742-55-8<br>EINECS: 265-158-7<br>Indeksnummer: 649-468-00-3<br>Reg.nr.: 01-2119487077-29 | destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette paraffin-<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304                                   | 5-<10%    |

(Fortsættes på side 3)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 10.01.2025

Versionsnummer 5 (erstatte version 4)

Revision: 10.08.2024

**Handelsnavn: UNICAN L-24 KRAFTIG KÆDEOLIE 500 ML**

EC-nummer: 939-717-7  
Reg.nr.: 01-2119980985-16

calcium bis(di C8-C10, branched, C9 rich,  
alkylnaphthalenesulphonate)

⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

(Fortsat fra side 2)

&lt;2,5%

· **Yderligere anvisninger:** Teksten til de anførte farehenvísninger fremgår af kapitel 16.

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

- **4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**
- **Efter indånding:** Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.
- **Efter hudkontakt:** Almindeligvis virker produktet ikke irriterende på huden.
- **Efter øjenkontakt:** Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand.
- **Efter indtagelse:** Drik rigeligt vand og sørg for frisk luft. Tilkald omgående læge.
- **4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**  
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**  
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

- **5.1 Slukningsmidler**
- **Egnede slukningsmidler:** Tilpas foranstaltningerne til brandbekæmpelse efter omgivelserne.
- **5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**  
Ved ophedning eller brand dannes giftige gasser.
- **5.3 Anvisninger for brandmandskab -**
- **Særlige værnemidler:** Bær åndedrætsværn.

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- **6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**  
Sørg for tilstrækkelig udluftning.  
Bær åndedrætsværn.  
Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.  
Hold antændelige kilder borte.
- **6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**  
I tilfælde af indtrængen i vandløb eller kloaksystem skal de pågældende myndigheder underrettes.  
Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
- **6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:**  
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifølge punkt 13.  
Sørg for tilstrækkelig udluftning.
- **6.4 Henvísning til andre punkter**  
Information om sikker håndtering se kapitel 7.  
Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.  
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

- **7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**  
Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.  
Der kræves ingen særlige forholdsregler.
- **Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:**  
Må ikke sprøjtes mod ild eller på glødende genstande.  
Hold antændelige kilder borte – ingen rygning.  
Hold åndedrætsværn i beredskab.

(Fortsættes på side 4)

DK

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 10.01.2025

Versionsnummer 5 (erstatte version 4)

Revision: 10.08.2024

**Handelsnavn: UNICAN L-24 KRAFTIG KÆDEOLIE 500 ML**

(Fortsat fra side 3)

- **7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**
- **Opbevaring:**
- **Krav til opbevaringsrum og beholdere:**  
Overhold myndighedernes forskrifter for opbevaring af trykgaspakninger.
- **Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:** Ikke påkrævet.
- **Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:** Hold beholderen tætsluttende lukket.
- **Opbevaringsklasse:** 2 B
- **7.3 Særlige anvendelser** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### • 8.1 Kontrolparametre

- **Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:**

##### 74-98-6 propan

GV Langtidsværdi: 1800 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm

##### 109-66-0 pentan

GV Langtidsværdi: 1500 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm

E

##### 106-97-8 butan (indhold < 0.1 % butadin (203-450-8))

GV Langtidsværdi: 1200 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm

- **Yderligere anvisninger:** Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

#### • 8.2 Eksponeringskontrol

- **Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol** Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.
- **Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler**
- **Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**  
Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.  
Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler.
- **Åndedrætsværn**



Ikke nødvendigt ved passende ventilation, men ved utilstrækkelig udluftning eller meget intensiv brug anvendes åndedrætsværn. Anbefalet: filter type AX/P2.

- **Beskyttelse af hænder** Ikke påkrævet.
- **Handskemateriale:** Ikke påkrævet.
- **Handskematerialets gennemtrængningstid** Ikke påkrævet.
- **Beskyttelse af øjne/ansigt** Ikke påkrævet.

### PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

#### • 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

##### • Generelle oplysninger

##### • Fysisk form

Væske

##### • Farve:

Ravfarvet

##### • Lugt:

Svagt sødlig

##### • Lugttærskel:

Ikke bestemt.

##### • Smeltepunkt/frysepunkt:

Ikke bestemt.

##### • Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

Ikke relevant, da aerosol.

##### • Antændelighed

Ikke relevant.

##### • Øvre og nedre eksplosionsgrænse

##### • Nedre:

1,7 Vol % (74-98-6 propan)

(Fortsættes på side 5)

Sikkerhedsdatablad  
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 10.01.2025

Versionsnummer 5 (erstatte version 4)

Revision: 10.08.2024

Handelsnavn: UNICAN L-24 KRAFTIG K ~~AD~~DEOLIE 500 ML

(Fortsat fra side 4)

|                                                                                         |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| · Øvre:                                                                                 | 10,9 Vol % (74-98-6 propan)                                                   |
| · Flammepunkt:                                                                          | Ikke relevant, da aerosol.                                                    |
| · Nedbrydningstemperatur                                                                | Ikke bestemt.                                                                 |
| · pH                                                                                    | Ikke bestemt.                                                                 |
| · Viskositet:                                                                           |                                                                               |
| · Kinematisk viskositet                                                                 | Ikke bestemt.                                                                 |
| · dynamisk:                                                                             | Ikke bestemt.                                                                 |
| · Opløselighed                                                                          |                                                                               |
| · vand:                                                                                 | Ikke eller kun lidt blandbar.                                                 |
| · Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)                                       | Ikke bestemt.                                                                 |
| · Damptryk ved 20 °C:                                                                   | 3500 hPa                                                                      |
| · Massefylde og/eller relativ massefylde                                                |                                                                               |
| · Densitet ved 20 °C:                                                                   | 0,7 g/cm³                                                                     |
| · Relativ massefylde:                                                                   | Ikke bestemt.                                                                 |
| · Dampmassefylde:                                                                       | Ikke bestemt.                                                                 |
| · 9.2 Andre oplysninger                                                                 |                                                                               |
| · Udseende:                                                                             |                                                                               |
| · Form:                                                                                 | Aerosol                                                                       |
| · Vigtige angivelser vedrørende helbreds- og miljøbeskyttelse samt vedrørende sikkerhed |                                                                               |
| · Antændelsepunkt:                                                                      | 285 °C (109-66-0 pentan)                                                      |
| · Eksplosive egenskaber:                                                                | Ikke bestemt.                                                                 |
| · Opløsningsmiddelindhold:                                                              |                                                                               |
| · Organiske opløsningsmidler:                                                           | 42,5 %                                                                        |
| · VOC (EU)                                                                              | .                                                                             |
|                                                                                         | 306,5 g/l                                                                     |
| · VOC-EU%                                                                               | 42,46 %                                                                       |
| · Tørstofindhold:                                                                       | 3,5 %                                                                         |
| · Tilstandscændring                                                                     |                                                                               |
| · Fordampningshastighed                                                                 | Ikke relevant.                                                                |
| · Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser                                            |                                                                               |
| · Eksplosivstoffer                                                                      | Ikke relevant                                                                 |
| · Brandfarlige gasser                                                                   | Ikke relevant                                                                 |
| · Aerosoler                                                                             | Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. |
| · Brandnærende gasser                                                                   | Ikke relevant                                                                 |
| · Gasser under tryk                                                                     | Ikke relevant                                                                 |
| · Brandfarlige væsker                                                                   | Ikke relevant                                                                 |
| · Brandfarlige faste stoffer                                                            | Ikke relevant                                                                 |
| · Selvreaktive stoffer og blandinger                                                    | Ikke relevant                                                                 |
| · Pyrofore væsker                                                                       | Ikke relevant                                                                 |
| · Pyrofore faste stoffer                                                                | Ikke relevant                                                                 |
| · Selvopvarmende stoffer og blandinger                                                  | Ikke relevant                                                                 |
| · Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser           | Ikke relevant                                                                 |
| · Brandnærende væsker                                                                   | Ikke relevant                                                                 |
| · Brandnærende faste stoffer                                                            | Ikke relevant                                                                 |
| · Organiske peroxider                                                                   | Ikke relevant                                                                 |
| · Metalætsende                                                                          | Ikke relevant                                                                 |
| · Desensibiliserede eksplosivstoffer                                                    | Ikke relevant                                                                 |

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

(Fortsættes på side 6)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 10.01.2025

Versionsnummer 5 (erstatte version 4)

Revision: 10.08.2024

**Handelsnavn: UNICAN L-24 KRAFTIG KÆDEOLIE 500 ML**

(Fortsat fra side 5)

- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås** Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.
- **10.3 Risiko for farlige reaktioner** Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
- **10.4 Forhold, der skal undgås** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.5 Materialer, der skal undgås:** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:** Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- **11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

- **Akut toksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

- **Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:**

**109-66-0 pentan**

|            |           |                   |
|------------|-----------|-------------------|
| Oral       | LD50      | >5000 mg/kg (rat) |
| Inhalation | LC50 / 4h | 25,3 mg/l (rat)   |

**calcium bis(di C8-C10, branched, C9 rich, alkyl-naphthalenesulphonate)**

|            |           |                    |
|------------|-----------|--------------------|
| Oral       | LD50      | >5000 mg/kg (rat)  |
| Dermal     | LD50      | >20000 mg/kg (rab) |
| Inhalation | LC50 / 4h | >18 mg/l (rat)     |

- **Hudætsning/-irritation**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.  
Ingen lokalirriterende virkning.

- **Alvorlig øjenskade/øjenirritation**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.  
Ingen lokalirriterende virkning.

- **Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.  
Der er ikke kendskab til nogen sensibiliserende virkning.

- **Kimcellemutagenicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

- **Carcinogenicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

- **Reproduktionstoksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

- **Enkel STOT-eksponering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

- **Gentagne STOT-eksponeringer**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

- **Aspirationsfare**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

- **11.2 Oplysninger om andre farer**

- **Hormonforstyrrende egenskaber**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

- **12.1 Toksicitet**

- **Toksicitet i vand:**

**109-66-0 pentan**

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| EC50 / 48 h | 9,7 mg/l (daphnia magna) |
| EC50 / 96 h | 4,26 mg/l (fish)         |

(Fortsættes på side 7)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 10.01.2025

Versionsnummer 5 (erstatte version 4)

Revision: 10.08.2024

**Handelsnavn: UNICAN L-24 KRAFTIG KÆDEOLIE 500 ML**

(Fortsat fra side 6)

LC50 / 96 h 4,26 mg/l (fish)

**calcium bis(di C8-C10, branched, C9 rich, alkyl-naphthalenesulphonate)**

EC50 / 72 h 1,2 mg/l (algae)

- **12.2 Persistens og nedbrydelighed** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.3 Bioakkumuleringspotentialer** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.4 Mobilitet i jord** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant.
- **vPvB:** Ikke relevant.
- **12.6 Hormonforstyrrende egenskaber**  
Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.
- **12.7 Andre negative virkninger**
- **Bemærkning:** Skadelig for fisk.
- **Yderligere økologiske oplysninger:**
- **Generelle anvisninger:**  
Fareklasse for vand 3 (Selvklassificering): stærkt vandforurenende  
Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet, heller ikke i små mængder.  
Risiko for forurening af drikkevandet allerede ved udslip af ganske små mængder i undergrunden.  
skadelig for vandorganismer

### PUNKT 13: Bortskaffelse

- **13.1 Metoder til affaldsbehandling**
- **Anbefaling:** Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.

#### • Europæisk affaldskatalog

20 01 13\* Opløsningsmidler

15 01 04 Metalemballage

- **Urensede emballager:**
- **Anbefaling:**  
Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.  
Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

\*

### PUNKT 14: Transportoplysninger

#### • 14.1 UN-nummer eller ID-nummer

• **ADR, IMDG, IATA** UN1950

#### • 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

• **ADR** 1950 AEROSOLER• **IMDG** AEROSOLS• **IATA** AEROSOLS, flammable

#### • 14.3 Transportfareklasse(r)

• **ADR**• **klasse** 2 5F Gasser

(Fortsættes på side 8)

DK

Sikkerhedsdatablad  
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 10.01.2025

Versionsnummer 5 (erstatte version 4)

Revision: 10.08.2024

Handelsnavn: UNICAN L-24 KRAFTIG K ~~AD~~DEOLIE 500 ML

(Fortsat fra side 7)

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Faremærkat                                                                      | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| · IMDG, IATA                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| · Class                                                                           | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| · Label                                                                           | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| · 14.4 Emballagegruppe                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| · ADR, IMDG, IATA                                                                 | Ikke relevant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · 14.5 Miljøfarer:                                                                | Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| · 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren                                   | Advarsel: Gasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| · Farenummer (Kemler-tal):                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · EMS-nummer:                                                                     | F-D,S-U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| · Stowage Code                                                                    | SW1 Protected from sources of heat.<br>SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:<br>Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:<br>Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of<br>living quarters.                                                                                                              |
| · Segregation Code                                                                | SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:<br>Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1<br>except for division 1.4.<br>For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.<br>For WASTE AEROSOLS:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |
| · 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-<br>instrumenter                   | Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| · Transport/yderligere oplysninger:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| · ADR                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| · Begrænsede mængder (LQ)                                                         | 1L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · Undtagne mængder (EQ)                                                           | Code: E0<br>Ikke tilladt som undtagen mængde                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| · Transportkategori                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · Tunnelrestriktionskode                                                          | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · IMDG                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| · Limited quantities (LQ)                                                         | 1L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · Excepted quantities (EQ)                                                        | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity<br>Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity                                                                                                                                                                                                                                                 |
| · UN "Model Regulation":                                                          | UN 1950 AEROSOLER, 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

\*

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
- Direktiv 2012/18/EU
- Navngivne farlige stoffer - BILAG I Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- Seveso-bestemmelser P3a BRANDFARLIGE AEROSOLER

(Fortsættes på side 9)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 10.01.2025

Versionsnummer 5 (erstatte version 4)

Revision: 10.08.2024

**Handelsnavn: UNICAN L-24 KRAFTIG KÆDEOLIE 500 ML**

(Fortsat fra side 8)

- **Tærskelmængde (tons) for anvendelse af Kolonne 2-krav** 150 t
- **Tærskelmængde (tons) for anvendelse af Kolonne 3-krav** 500 t
- **Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII** Begrænsninger: 3

- **Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - Bilag II**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- **Nationale forskrifter:**
- **MAL-Kode (1993):**
- **Øvrige forskrifter, restriktioner og forbudsforordninger**
- **Særligt problematiske stoffer (SVHC) ifølge REACH, artikel 57**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- **15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

### PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produkttegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

#### • Risikoangivelser

- H220 Yderst brandfarlig gas.
- H225 Meget brandfarlig væske og damp.
- H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
- H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315 Forårsager hudirritation.
- H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

- **Datablad udstedt af:** R&D legislation and regulatory advisor

- **Udgavenummer for forrigeudgave** 4

- **Forkortelser og akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1A: Brandfarlige gasser – Kategori 1A

Aerosol 1: Aerosoler – Kategori 1

Press. Gas (Comp.): Gasser under tryk – Komprimeret gas

Flam. Liq. 2: Brandfarlige væsker – Kategori 2

Skin Irrit. 2: Hudætsning/hudirritation – Kategori 2

Eye Irrit. 2: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 2

STOT SE 3: Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) – Kategori 3

Asp. Tox. 1: Aspirationsfare – Kategori 1

Aquatic Chronic 2: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 2

Aquatic Chronic 3: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 3

- **\* Dataene ændret i forhold til tidligere version**